

TR-126

◆バイアスタイヤ◆

小型トラクターの前輪用タイヤ。幅広い路面に対応するバターンと高耐久ケーシングを採用したラグタイヤです。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
6-14	4	TT	W5	157	655	TR15	1.9
7-14	4	TT	W5	170	690	TR15	1.6

TR-144

◆バイアスタイヤ◆

四輪駆動の前輪用。ラグに二通りの角度を設けることで、優れたトラクションと耐久性を両立しました。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
7-16	4	TT	W6	183	740	TR15	1.6
8-16	6	TT	W6	200	785	TR15	1.9
9.5-16	6	TT	W8L	245	850	TR15	2.1
8-18	6	TT	W6	200	840	TR15	1.9
8.3-20	6	TT	W7	211	890	TR15	2.4
9.5-22	6	TT	W8	245	1,000	TR218A	2.2

TR-135 (R-1)

◆バイアスタイヤ◆

後輪および四輪駆動の前輪用。中央部に広がるラグが雪場へのダメージを軽減します。また豊富なサイズバリエーションで小型から大型のトラクターまでフォローします。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
10.00-20	10	TT	W7.5	280	1,075	TR218A	4.8
8.3-24	8	TT	W7	211	995	TR218A	3.1
9.5-24	8	TT	W8	232	1,056	TR218A	2.8
11.2-24	8	TT	W10	284	1,105	TR218A	2.4
12.4-24	8	TT	W11	315	1,160	TR218A	2.3
13.6-24	8	TT	W12	345	1,210	TR218A	2.0
14.9-24	8	TT	W13	378	1,265	TR218A	1.8
16.9-24	8	TT	W15	429	1,335	TR218A	1.7
23.1-26	12	TT	W20	587	1,585	TR218A	1.7
8.3-28	6	TT	W7	213	1,104	TR218A	2.4
9.5-28	8	TT	W8	235	1,155	TR218A	2.8
11.2-28	8	TT	W10	284	1,205	TR218A	2.4
12.4-28	8	TT	W11	325	1,260	TR218A	2.3
13.6-28	8	TT	W12	345	1,310	TR218A	2.0
14.9-28	8	TT	W13	378	1,365	TR218A	1.8
16.9-30	8	TT	W15	429	1,485	TR218A	1.7
18.4-30	8	TT	W16	460	1,546	TR218A	1.4
8.3-32	6	TT	W7	211	1,195	TR218A	2.4
12.4-32	8	TT	W11	325	1,360	TR218A	2.3
16.9-34	8	TT	W15	429	1,585	TR218A	1.7
18.4-34	8	TT	W16	467	1,650	TR218A	1.4
8.3-36	6	TT	W7	211	1,295	TR218A	2.4
12.4-36	8	TT	W11	325	1,465	TR218A	2.3
13.6-36	8	TT	W12	345	1,515	TR218A	2.0
12.4-38	8	TT	W11	315	1,525	TR218A	2.3
13.6-38	8	TT	W12	345	1,565	TR218A	2.0
16.9-38	8	TT	W15	429	1,685	TR218A	1.7
18.4-38	8	TT	W16	467	1,750	TR218A	1.4

TR-171

◆ハイラッグタイヤ◆

泥濘地に強いハイラッグデザインが優れたトラクションとセルブクリーニング効果を発揮。天然ゴムのコンパウンドとナイロンケーシングが長寿命を実現。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
5.00-12	4	TT	3.00	130	271	TR15	2.0
5.00-12	6	TT	3.00	130	271	TR15	2.8
6.00-12	6	TT	4.00E	160	635	TR13	2.6
8-18	4	TT	W6	190	845	TR15	1.2
8.3-20	6	TT	W7	200	895	TR15	2.4
9.5-20	6	TT	W8	235	950	TR218A	2.1
8.3-22	8	TT	W7	205	945	TR218A	3.2
9.5-22	8	TT	W8	235	1,005	TR218A	3.0
8.3-24	6	TT	W7	200	1,005	TR218A	2.4
9.5-24	6	TT	W8	236	1,006	TR218A	2.1
11.2-24	6	TT	W10	285	1,105	TR218A	1.8
12.4-24	8	TT	W11	315	1,165	TR218A	2.3
13.6-24	6	TT	W12	355	1,210	TR218A	1.6
11.2-26	8	TT	W10	284	1,155	TR218A	2.4
12.4-26	8	TT	W11	315	1,210	TR218A	2.3
13.6-26	6	TT	W12	340	1,270	TR218A	1.6
12.4-28	6	TT	W11	315	1,260	TR218A	1.7
13.6-28	6	TT	W12	350	1,300	TR218A	1.6
14.9-28	8	TT	W13	388	1,361	TR218A	1.8
16.9-30	8	TT	W15	430	1,490	TR218A	1.7
12.4-32	8	TT	W11	315	1,370	TR218A	2.3
12.4-36	8	TT	W11	315	1,470	TR218A	2.3
13.6-38	8	TT	W12	345	1,585	TR218A	2.0

NEW

FARM SPECIAL (R-1)

後輪および四輪駆動の前輪用。デュアルアングルラグが優れたトラクションを発揮し、スリップを軽減します。穀物と土壌に優しいラウンドショルダーを採用し、排土性能を高めるマッドブレーカーをトレッド面に配置しました。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
9.5-24	8	TT	W8	240	1,050	TR218A	2.8
11.2-24	8	TT	W10	285	1,095	TR218A	2.4
12.4-24	8	TT	W11	320	1,155	TR218A	2.3
13.6-24	8	TT	W12	350	1,205	TR218A	2.0
14.9-24	8	TT	W13	378	1,255	TR218A	1.8
11.2-28	8	TT	W10	285	1,205	TR218A	2.4
12.4-28	8	TT	W11	315	1,265	TR218A	2.3
13.6-28	8	TT	W12	350	1,310	TR218A	2.0
14.9-28	8	TT	W13	375	1,355	TR218A	1.8
16.9-30	8	TT	W15L	431	1,469	TR218A	1.7
18.4-30	8	TT	W16L	451	1,533	TR218A	1.4
12.4-32	8	TT	W11	320	1,360	TR218A	2.3
13.6-36	8	TT	W12	345	1,515	TR218A	2.0
13.6-38	8	TT	W12	345	1,565	TR218A	2.0
14.00-38 *	8	TT	W12	345	1,565	TR218A	2.0
15.5-38 *	8	TT	W14L	394	1,575	TR218A	1.8

*の商品は都度納期確認

タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ



NEW

PUDDLE SPECIAL (R-2)

◆バイアスタイヤ◆

- ・R-2の深溝トレッドデザインと特徴的なラグパターンが泥濘地でも地面をしっかりとつかみ、優れたトラクション性能を発揮します。
- ・セルフクリーニング力のあるトレッドデザイン
- ・強固なケーシングが優れた耐久性を実現



サイズ	PR	TT/TL	荷重/速度コード	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
120/90-26	6	TT	90 A2	4 JA	125	940	TR15	3.0

RT-747

幅広いラグがリフト作業時に優れたグリップと安定性を実現。バックホローダー、コンパクトローダーやテレハンドラーでの使用に最適です。



サイズ	荷重/速度コード	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
460/70R24	152 A8/149 B	TT	DW 15 L	465	1,254	TR218A	3.2

TR-318

スプレーヤー用に開発されたTR318。デュアルアングルのラグが優れたトラクションと快適な乗り心地を実現。セルフクリーニングにも優れた力を発揮します。



サイズ	PR	TT/TL	荷重/速度コード	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
23×9.00-12	6	TT	93 A3	7.0	220	595	TR15	3.0
26×10.00-12	8	TT	107 A3	8.5	265	675	TR15	3.7

RT-955

ロークロップタイヤは管理作業の必需品。作業をダメージから守ります。



サイズ	荷重/速度コード	TT/TL	互換サイズ	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
210/90R24	107 A8/B	TL	8.3R24	W 7	214	1010	TR618A	2.4
210/95R28	116 A8/B	TL	8.3R28	W 7	214	1111	TR618A	2.4
210/95R32	120 A8/B	TL	-	W 7	214	1213	TR618A	3.2
210/95R44	120 A8/B	TL	-	W 7	214	1518	TR618A	2.4
230/95R32	128 A8/B	TL	9.5R32	W 8	238	1251	TR618A	4.0
230/95R36	130 A8/B	TL	9.5R36	W 8	238	1352	TR618A	4.0
230/95R44	134 A8/B	TL	9.5R44	W 8	238	1556	TR618A	4.0
300/95R46	148 A8/B	TL	12.4R46	W 9	295	1738	TR618A	4.0

TF-9090

三本リブデザインで安定した操舵性を実現しました。高剛性ナイロンカーカスの採用により、優れた荷重性能を発揮。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
5.50-16	6	TT	W4	150	710	TR15	3.7
6.00-16	6	TT	W4.5	170	735	TR15	3.3
6.50-16	6	TT	W4.5	180	765	TR15	3.1
7.50-16	8	TT	W5.5	207	810	TR15	3.7
7.50-18	8	TT	W5.5	207	860	TR15	3.7
6.00-19	6	TT	W4.5	167	815	TR15	3.3
7.50-20	8	TT	W5.5	205	915	TR15	3.4
9.00-16	10	TT	W8	257	855	TR15	3.9

AS-2001 (R-1)

大型ハーベスター駆動輪用。堅牢な強度を誇り、過酷な条件での使用を可能としました。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
18.4-26	12	TT	W16	467	1,475	TR218A	2.3



タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ



AGRIMAX RT-855 (85%扁平)

◆ラジアルタイヤ◆

高い浮力を発揮し、土壌を傷つけない最小限の踏み固めのみで高い稼働能力を発揮。トレッドパターンとカーカスが強い牽引力、優れた排土性、快適な乗り心地を保證します。



サイズ	荷重/速度コード	T/T/L	互換サイズ	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
210/65R16	106A8/B	TL	7.50R16	W7	214	806	TR618A	2.4
210/65R18	108A8/B	TL	7.50R18	W7	214	855	TR618A	2.4
210/90R20	110A8/B	TL	8.3R20	W7	211	890	TR618A	2.4
250/65R20	116A8/116B	TL	9.5R20	W8(W7,W9)	250	940	TR618A	2.4
280/65R20	112A8/B	TL	11.2R20	W10(W9)	292	984	TR618A	1.6
290/65R22	113A8/B	TL	9.5R22	W8	251	995	TR618A	2.4
210/90R24	107A8/B	TL	8.3R24	W7	214	1010	TR618A	2.4
250/65R24	109A8/109B	TL	9.5R24	W8(W7,W9)	250	1,036	TR618A	1.6
250/65R28	112A8/B	TL	9.5R28	W8	251	1,137	TR618A	1.6
280/65R24	115A8/112B	TL	11.2R24	W10(W9)	292	1,086	TR618A	1.6
320/65R20	119A8/B	TL	12.4R20	W11	329	1,052	TR618A	1.6
320/65R24	122A8/119B	TL	12.4R24	W11(W9,W10)	329	1,154	TR618A	1.6
340/65R24	125A8/122B	TL	13.6R24	W12(W11)	353	1,188	TR618A	1.6
380/65R24	131A8/128B	TL	14.9R24	W12(W11,W13)	380	1,256	TR618A	1.6
420/65R24	137A8/137B	TL	16.9R24	W15(W14,W13)	438	1,324	TR618A	1.6
280/65R28	118A8/115B	TL	11.2R28	W10(W9)	292	1,187	TR618A	1.6
320/65R28	124A8/121B	TL	12.4R28	W11(W9,W10)	329	1,256	TR618A	1.6
340/65R28	127A8/124B	TL	13.6R28	W12(W11)	353	1,289	TR618A	1.6
380/65R28	133A8/130B	TL	14.9R28	W12(W11,W13)	380	1,357	TR618A	1.6
420/65R28	139A8/136B	TL	16.9R28	W15(W13,W14)	438	1,425	TR618A	1.6
420/65R30	140A8/137B	TL	16.9R30	W15(W13,W14)	438	1,475	TR618A	1.6
480/65R30	145A8/142B	TL	18.4R30	W16(W14,W15)	475	1,544	TR618A	1.6
320/65R32	126A8/123B	TL	12.4R32	W11(W9,W10)	329	1,357	TR618A	1.6
420/65R34	142A8/138B	TL	16.9R34	W11(W9,W10)	438	1,578	TR618A	1.6
480/65R34	147A8/144B	TL	18.4R34	W16(W14,W15)	475	1,646	TR618A	1.6
320/65R36	128A8/125B	TL	12.4R36	W11(W9,W10)	329	1,458	TR618A	1.6
340/65R36	132A8/129B	TL	13.6R36	W12(W11)	353	1,492	TR618A	1.6
320/65R38	143A8/B	TL	12.4R38	W10(W9,W11,DW11)	319	1,509	TR618A	3.6
340/65R38	133A8/130B	TL	13.6R38	W12(W11)	353	1,543	TR618A	1.6
380/65R38	139A8/B	TL	14.9R38	W12	380	1,611	TR618A	1.6
420/65R38	144A8/141B	TL	16.9R38	W15(W13,W14)	438	1,679	TR618A	1.6
480/65R38	149A8/146B	TL	18.4R38	W16(W14,W15)	475	1,747	TR618A	1.6
520/65R38	155A8/152B	TL	20.8R38	W16(W16)	516	1,849	TR618A	1.6

○は RT955 パターンになります。

AGRIMAX RT-765 (70%扁平)

◆ラジアルタイヤ◆

このオールラウンド性能の高いRT765は接地面へ効果的に力を伝えることのできるラグデザインにより、圃場では僅かな接地圧で、高い牽引力を発揮します。



サイズ	荷重/速度コード	T/T/L	互換サイズ	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
260/70R20	113A8/113B	TL	6.50R20	W8(W9)	258	872	TR618A	2.4
280/70R20	116A8/116B	TL	8.3R20	W9(W10)	282	900	TR618A	2.4
360/70R20	129A8/B	TL	12.4R20	W11	357	1,042	TR618A	2.4
380/70R20	132A8/132B	TL	13.6R20	W13(W11,W13)	380	1,082	TR618A	2.4
320/70R24	116A8/116B	TL	11.2R24	W10(W9,W11)	319	1,094	TR618A	1.6
360/70R24	122A8/122B	TL	12.4R24	W11(W10,W12)	357	1,152	TR618A	1.6
380/70R24	125A8/125B	TL	13.6R24	W12(W11,W13)	380	1,190	TR618A	1.6
420/70R24	130A8/130B	TL	14.9R24	W13(W12,W14)	418	1,284	TR618A	1.6
480/70R24	138A8/138B	TL	16.9R24	W15(W14,W16)	479	1,316	TR618A	1.6
360/70R28	125A8/125B	TL	12.4R28	W11(W10,W12)	357	1,251	TR618A	1.6
380/70R28	127A8/127B	TL	13.6R28	W12(W11,W13)	380	1,293	TR618A	1.6
420/70R28	133A8/133B	TL	14.9R28	W13(W12,W14)	418	1,349	TR618A	1.6
480/70R28	140A8/140B	TL	16.9R28	W15(W14,W16)	479	1,421	TR618A	1.6
420/70R30	134A8/134B	TL	14.9R30	W13(W12,W14)	418	1,398	TR618A	1.6
480/70R30	141A8/141B	TL	16.9R30	W15(W14,W16)	479	1,478	TR618A	1.6
480/70R34	149A8/149B	TL	16.9R34	W15(W14,W16)	479	1,580	TR618A	2.4
600/70R30	152A8/152B	TL	16.9R34	DW20B,DW18,W16L	591	1,602	TR618A	1.6
520/70R34	148A8/148B	TL	18.4R34	W16(W15,W16)	516	1,640	TR618A	1.6
480/70R38	145A8/145B	TL	16.9R38	W15(W14,W16)	479	1,681	TR618A	1.6
520/70R38	150A8/150B	TL	18.4R38	W16(W15,W16)	516	1,749	TR618A	1.6
580/70R38	155A8/155B	TL	20.8R38	W16	577	1,827	TR618A	1.6
710/70R38	178A8/175B	TL	DW23A		716	1,959	TR618A	3.2
620/70R42	160A8/160B	TL	20.8R42	DW20A	625	1,935	TR618A	1.6
710/70R42	173A8/B	TL	DW23A		716	2,061	TR618A	2.4

荷重コード/許容荷重

荷重コード	1輪当りの許容荷重(Kg)	荷重コード	1輪当りの許容荷重(Kg)	荷重コード	1輪当りの許容荷重(Kg)	荷重コード	1輪当りの許容荷重(Kg)
100	800	115	1215	130	1900	145	2900
101	825	116	1250	131	1950	146	3000
102	850	117	1285	132	2000	147	3075
103	875	118	1320	133	2060	148	3150
104	900	119	1360	134	2120	149	3250
105	925	120	1400	135	2180	150	3350
106	950	121	1450	136	2240	151	3450
107	975	122	1500	137	2300	152	3550
108	1000	123	1550	138	2360	153	3650
109	1030	124	1600	139	2430	154	3750
110	1060	125	1650	140	2500	155	3875
111	1090	126	1700	141	2575	156	4000
112	1120	127	1750	142	2650	157	4125
113	1150	128	1800	143	2725	158	4250
114	1180	129	1850	144	2800	159	4375

速度コード/許容速度

速度記号	速度 (Km/h)
A2	10
A4	20
A6	30
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110

タイマーキング

① 250 / 85 R 24 TL 109A8

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

タイヤ総幅 扁平率 ラジアル リム径 チューブレス 荷重コード
(ミリ) 85% 構造 (インチ)

② 10.0 / 80 - 12 10PR AW702

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

タイヤ総幅 扁平率 バイアス リム径 10プライ トレッド
(インチ) 80% 構造 (インチ) レーティング パターン

※の商品は都度納期確認

【注意】ラジアルタイヤの空気圧は基本 1.6Kg/cm² ですが、作業用途によっては空気圧の調整が必要になります。

AGRIMAX RT-657 (65%扁平)

◆ラジアルタイヤ◆

基本性能を継承しつつ、この65%扁平ラジアルは安全性、快適性を損なわない乗り心地の高い価格、品質性能になっております。



サイズ	荷重/速度コード	T/T/L	互換サイズ	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 Kg/cm ²
440/65R24	1350/138A8	TL	13.6R24	W14L(W13,W15L)	441	1182	TR618A	2.4
480/65R24	1400/143A8	TL	14.9R24	W15L(W14L)	479	1234	TR618A	2.4
540/65R24	1460/148A8	TL	16.9R24	W16L(W18L)	530	1312	TR618A	2.4
440/65R28	1380/141A8	TL	13.6R28	W14L(W13,W15L)	441	1263	TR618A	2.4
480/65R28	1420/145A8	TL	14.9R28	W15L(W14L)	479	1335	TR618A	2.4
540/65R28	1490/152A8	TL	16.9R28	W16L(W18L)	530	1413	TR618A	2.4
540/65R30	1500/153A8	TL	16.9R30	W16L(W18L)	530	1464	TR618A	2.4
600/65R28	1540/157A8	TL	16.9R30	DW20B(W18L)	611	1491	TR618A	2.4
600/65R30	1550/158A8	TL	18.4R30	DW20B(W18L)	611	1542	TR618A	2.4
540/65R34	1520/155A8	TL	16.9R34	W16L(W18L)	530	1556	TR618A	2.4
600/65R34	1570/160A8	TL	18.4R34	DW20B(W18L)	611	1644	TR618A	2.4
540/65R38	1530/156A8	TL	16.9R38	W16L(W18L)	530	1667	TR618A	2.4
600/65R38	1590/162A8	TL	18.4R38	DW20B(W18L)	611	1745	TR618A	2.4
650/65R38	1630/166A8	TL	20.8R38	DW20B	645	1811	TR618A	2.4
650/65R42	1650/168A8	TL	20.8R42	DW20B	645	1913	TR618A	2.4

BKT AGRICULTURAL TYRES (インプレメント用)

GROWING TOGETHER

AW-702/705/708

低扁平デザインで土壌へのダメージを最小限におさえるインプレメントタイヤ。オンロード・オフロード両方に完全対応。



AW-702

サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
10.0/80-12	10	TL	W9	264	710	TR15	3.9
10.0/75-15.3	10	TL	W9	274	760	TR15	3.9
11.5/80-15.3	12	TL	W9	297	844	TR15	4.1
13.0/75-16	10	TL	W11	340	890	TR15	3.0
12.5/80-18	12	TL	W9	308	965	TR15	3.7
13.0/65-18	16	TL	W11	336	890	TR15	4.9

AW-705

サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
14.0/65-16	14	TL	W11	353	870	TR15	4.0
15.0/55-17	14	TL	W13	391	850	TR15	3.7
15.0/70-18	12	TL	W13	391	990	TR15	3.1
16.0/70-20	12	TT	W13	408	1,075	TR15	3.0

AW-708

サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
400/60-15.5	14	TL	W13	405	875	TR218A	3.6
19.0/45-17	10	TL	W16	491	866	TR15	2.25

LG-RIB

細かいリブパターンとラウンドショルダーが牧草へのダメージを防ぐ、マルチリブタイヤ。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
13X5.00-6	4	TL	W3.5	127	325	TR13	2.8
15X6.00-6	6	TL	W4.5	152	365	TR13	3.2
16X6.50-8	6	TL	W5.375	170	408	TR13	2.9

LG-306

フラットなトレッド面とラウンドショルダーが芝へのダメージを防ぎます。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
20X8-10	4	TL	W6	205	500	TR15	1.7
23X10.50-12	8	TL	W8.50	260	585	TR15	3.0
26X12-12	8	TL	W10.5	310	640	TR15	3.0

AW09



サイズ	荷重/速度コード	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
380/55-17	141A8	TL	13	390	850	TR413	3.2

FLOTATION-558

ハイパーベスター、ロールベラ、インプレメント、トレーラーに最適なフロテーションタイヤ。オンロード、オフロード両方での使用に適しています。



サイズ	PR	TT/TL	荷重/速度コード (駆動軸/非駆動軸)	荷重/速度コード (フリーローリング時)	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
400/55-22.5*	14	TL	138 AB/134 B	150 AB/148 B	AG 11.75	405	1,020	TR218A	3.5
400/55-22.5*	16	TL	140 AB/136 B	152 AB/148 B	AG 11.75	405	1,020	TR218A	4.0
500/45-22.5	12	TL	136 AB/132 B	148 AB/144 B	AG 16.00	500	1,045	TR218A	2.7
500/45-22.5*	16	TL	142 AB/138 B	154 AB/150 B	AG 16.00	500	1,045	TR218A	3.6

*の商品は都度納期確認

FL630 ULTRA NEW

・トレーラー、タンカー、散布機に最適なフロテーションタイヤ。
・オンロード、オフロード両方での使用に適しています。



サイズ	TT/TL	荷重/速度コード	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
600/55R26.5	TL	165 D/176 A8	W20	611	1,333	TR618A	4.0

I-1

マルチリブ・底扁平デザインで底空気抵抗でも高荷重能力を発揮します。オンロード・オフロード両方に完全対応。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
9.5L-14SL	8	TT	W7	240	735	TR15	3.0
11L-14SL	8	TL	8	256	753	TR413	2.5
11L-15SL	8	TT/TL	W8	270	770	TR15	2.5
12.5L-15SL	10	TT/TL	W10	310	820	TR15	3.0
12.5L-16SL	12	TT	10LB	310	845	TR13	3.6
11L-16SL	8	TT	W8	270	795	TR15	2.5
16.5L-16.1SL	10	TL	W14	435	1,025	TR218A	2.5
19L-16.1SL	10	TL	W16	490	1,100	TR218A	2.2
21.5L-16.1SL	14	TL	W18	550	1,030	TR218A	2.5

AS-504

あらゆる路面状況で最高のトラクションを発揮します。オンロード走行にも対応。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
7.00-12	6	TL	W4.5	187	683	TR15	2.5
10.0/75-15.3	8	TT	W9	264	780	TR15	3.1
11.5/80-15.3	8	TL	W9	290	867	TR15	2.7
7.50-18	8	TT	W5.5	214	838	TR15	3.1
12.5/80-18	12	TL	W9	308	987	TR15	3.7
16.0/70-20	14	TL	W13	408	1,097	TR15	3.5

TR-387(R-3)/TR-390(R-3)

高フロテーション性能で柔らかい土壌での使用に最適。深いトレッドが長寿命を実現。



TR-387(R-3)

サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
16.9-28	8	TL	W15	440	1,400	TR218A	1.7
23.1-26	12	TL	W20	587	1,560	TR618A	1.7

TR-390(R-3)

サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
28L-26	16	TL	W25	714	1,560	TR618A	1.9

FLOTATION-648

フロテーションに優れており土壌を踏み固めない。それにより、作物の成長にダメージを与えません。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
500/50-17	14	TL	W16	510	945	TR618A	2.8
550/60-22.5	18	TL	W16	550	1,240	TR618A	3.2
600/55-26.5	16	TL	W20	600	1,354	TR618A	2.6

FLOTATION RIB IMPLEMENT

トレーラーの運搬作業に最適なリブパターンを採用。高いフロテーション能力を発揮し、燃費向上を実現します。





サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空圧圧 Kg/cm ²
31×13.50-15	12	TL	10LB	360	780	TR15	5.2


タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ




BKT 農耕用ラジアル・バイアス / インブルメントタイヤ


TR135 			
サイズ	PR	TT/L	No.
10.00-20	10	TT	104400
8.3-24	8	TT	50800
9.5-24	8	TT	55600
11.2-24	8	TT	76800
12.4-24	8	TT	95000
13.6-24	8	TT	105200
14.9-24	8	TT	130600
16.9-24	8	TT	161800
23.1-26	12	TT	457400
8.3-28	6	TT	94200
9.5-28	8	TT	94600
11.2-28	8	TT	85200
12.4-28	8	TT	102000
13.6-28	8	TT	116800
14.9-28	8	TT	133600
16.9-30	8	TT	169200
18.4-30	8	TT	225400
8.3-32	6	TT	108400
12.4-32	8	TT	122000
16.9-34	8	TT	198400
18.4-34	8	TT	237800
8.3-36	6	TT	120000
8.3-36	8	TT	128000
12.4-36	8	TT	119600
13.6-36	8	TT	150600
12.4-38	8	TT	164000
13.6-38	8	TT	151800
16.9-38	8	TT	256000
18.4-38	8	TT	277200

TR171 (ハイラグ) 			
サイズ	PR	TT/L	No.
5.00-12	4	TT	21000
5.00-12	6	TT	21000
6.00-12	6	TT	25800
8-18	4	TT	46400
8.3-20	6	TT	51800
9.5-20	6	TT	70400
8.3-22	8	TT	58800
9.5-22	8	TT	78400
8.3-24	6	TT	57200
9.5-24	6	TT	74800
11.2-24	6	TT	92400
12.4-24	8	TT	101200
13.6-24	6	TT	127600
11.2-26	8	TT	109000
12.4-26	8	TT	134400
13.6-26	6	TT	140800
12.4-28	6	TT	123200
13.6-28	6	TT	161800
14.9-28	8	TT	171600
16.9-30	8	TT	210000
12.4-32	8	TT	159200
12.4-36	8	TT	178000
13.6-38	8	TT	236000


TR144 			
サイズ	PR	TT/L	No.
7-16	4	TT	27600
8-16	6	TT	33600
9.5-16	6	TT	64000
8-18	6	TT	37400
8.3-20	6	TT	42400
9.5-22	6	TT	66000

RT955 			
サイズ	インチ表記	TT/L	No.
210/90R24	8.3R24	TL	88200
210/95R28	8.3R28	TL	121400
210/95R32	8.3R32	TL	152400
230/95R32	9.5R32	TL	174400
230/95R36	9.5R36	TL	187600
230/95R40	9.5R40	TL	222000
300/85R42	11.2R42	TL	242000
210/95R44	8.3R44	TL	214000
230/95R44	9.5R44	TL	233800
300/95R46	12.4R46	TL	339600


TR126 			
サイズ	PR	TT/L	No.
6-14	4	TT	25400
7-14	4	TT	27200


AW702 			
サイズ	PR	TT/L	No.
10.0/80-12	10	TL	54400
10.0/75-15.3	10	TL	62600
11.5/80-15.3	12	TL	85800
340/55-16 (13.0/55-16)	14	TL	78600
13.0/75-16	10	TL	103200
12.5/80-18	12	TL	115000
13.0/65-18	16	TL	129800

TF9090 			
サイズ	PR	TT/L	No.
5.50-16	6	TT	18600
6.00-16	6	TT	22600
6.50-16	6	TT	24800
7.50-16	8	TT	32800
9.00-16	10	TT	52600
7.50-18	8	TT	40400
6.00-19	6	TT	23600
7.50-20	8	TT	46400

TR387 TR390 			
サイズ	PR	TT/L	No.
16.9-28	8	TT	254200
23.1-26	12	TL	540600
28L-26 TR390	16	TL	646800


LG306 			
サイズ	PR	TT/L	No.
13X5.00-6	4	TL	6600
18X8.5-8	6	TL	21600
20X8-10	4	TL	20800
23X8.5-12	8	TL	44800
23X10.50-12	8	TL	88800
26X12-12	8	TL	84000

FARM SPECIAL 			
サイズ	PR	TT/L	No.
9.5-24	8	TT	55600
11.2-24	8	TT	76800
12.4-24	8	TT	95000
13.6-24	8	TT	105200
11.2-28	8	TT	85200
12.4-28	8	TT	102000
13.6-28	8	TT	116800
14.9-24	8	TT	130600
14.9-28	8	TT	133600
16.9-30	8	TT	169200
18.4-30	8	TT	225400
12.4-32	8	TT	112000
13.6-36	8	TT	150600
13.6-38	8	TT	151800


AW705 			
サイズ	PR	TT/L	No.
14.0/65-16	14	TL	115200
15.0/55-17	14	TL	103800
15.0/70-18	12	TL	146000
16.0/70-20	12	TT	166400

I-1 			
サイズ	PR	TT/L	No.
9.5L-14SL	8	TT	43200
11L-14SL	8	TL	53400
11L-15SL	8	TL	49800
12.5L-15SL	10	TL	61200
12.5L-16SL	12	TT	72400
11L-16SL	8	TT	54600
16.5L-16.1SL	10	TL	150000
19L-16.1SL	10	TL	192200
21.5L-16.1SL	14	TL	282400


LG-RIB 			
サイズ	PR	TT/L	No.
16X6.50-8	6	TL	9800
15X6.00-6	6	TL	8800
13X5.00-6	4	TL	6600


AW708 			
サイズ	PR	TT/L	No.
400/60-15.5	14	TL	129400
19.0/45-17	10	TL	179000


AW09 			
サイズ	PR	TT/L	No.
380/55-17 141A8 (15.0/55-17)	-	TL	101600


TR318 			
サイズ	PR	TT/L	No.
23X9.00-12	6	TT	28600
26X10.00-12	8	TT	43600


AS2001 			
サイズ	PR	TT/L	No.
18.4-26	12	TT	298400


FLOTATION ラジアル FL693M 			
サイズ	PR	TT/L	No.
560/45R22.5	-	-	348000
850/50R30.5	-	-	976000


RT747 			
サイズ	PR	TT/L	No.
460/70R24	-	TL	304600


FLOTATION RIB IMPLEMENT (HF1) 			
サイズ	PR	TT/L	No.
31X13.50-15	12	TL	125200

AS504 			
サイズ	PR	TT/L	No.
7.00-12	6	TL	37800
5.00-15	6	TT	22800
10.0/75-15.3	8	TT	74000
11.5/80-15.3	8	TL	94800
7.50-16	8	TT	41600
7.50-18	8	TT	45600
12.5/80-18	12	TL	127000
16.0/70-20	14	TL	212600


FLOTATION 648 			
サイズ	PR	TT/L	No.
500/50-17	14	TL	232000
500/60-22.5	16	TL	352000
550/60-22.5	18	TL	432000
600/55-26.5	16	TL	492800

AGRIMAX SIRIO 			
サイズ	PR	TT/L	No.
IF600/70R30	-	-	560000

AGRIMAX TERIS 			
サイズ	PR	TT/L	No.
620/75R26	-	TL	814000
750/65R26	-	TL	948000
800/65R32	-	TL	1302000

FLOTATION 558 			
サイズ	PR	TT/L	No.
500/45-22.5	12	TL	257200

FL630 ULTRA 			
サイズ	PR	TT/L	No.
600/55R26.5	-	-	496000

PUDDLE SPECIAL 			
サイズ	PR	TT/L	No.
120/90-26	6	TT	51800
120/90-26	6	TL	57000

農機/建機/産機用チューブ・フラップ

トラクター用 (ラジアル兼用)

呼び	タイヤサイズ	適合チューブ	No.
12	5.00-12	5.00-12TR13	4200
	6.00-12	6.00/6-12TR13	4200
14	6-14	6/7-14TR13	4400
	7-14		
16	5.50-16	5.50/6.00-16TR15	5800
	6.00-16		
	6.50-16	6.50/7.00-16TR15	6400
	7-16		
18	7.50-18	7.50-18TR15	7400
	8-18		
19	6.00-19	6.00-19 TR15	7900
	20	7.50-20	7.50-20TR15
8.3-20		8.3-20TR218	8400
		9.5-20	9.5-20TR218
22	11.2-20	11.2-20TR218	10600
	8.3-22	8.3-22TR218	10200
24	9.5-22	9.5-22TR15	10200
	8.3-24	8.3-24TR218	11400
	9.5-24	9.5-24TR218	11400
	11.2-24	11.2/12.4-24TR218A	13400
	280/85R24		
	12.4-24		
	320/85R24		
	360/70R24		
	13.6-24		
	340/85R24	13.6-24TR218A	19200
	380/70R24	14.9-24TR218A	21600
14.9-24			
380/85R24			
420/70R24			
16.9-24			
26	420/85R24	16.9-24TR218A	23400
	460/70R24		
	480/70R24		
	480/70R24		
	12.4-26	12.4-26TR218A	16000
	13.6-26	13.6-26TR218A	16000
	16.9-26	16.9-26TR218A	27600
	480/70R26		
	18.4-26		
	23.1-26		
	23.1-26		
28	8.3-28	8.3-28TR218A	15400
	9.5-28	11.2-28TR218A	17000
	11.2-28		
	280/85R28		
	320/70R28		
	12.4-28	12.4-28TR218A	17600
	320/85R28		
	360/70R28		
	13.6-28		
	340/85R28	13.6-28TR218A	21200
	380/70R28		
440/65R28			
14.9-28			
380/85R28	14.9-28TR218A	21800	
420/70R28			
480/65R28			
16.9-28			
420/85R28	16.9-28TR218	26800	
480/70R28			
540/65R28			
600/65R28			
600/65R28			




タイヤバルブ

用途	バルブ種類	形式
チューブ用バルブ	ラバーカバード	TR13
		TR15
		TR218
		JS2
チューブレス用バルブ	クランプイン	TR75A
		TR618A

呼び	タイヤサイズ	適合チューブ	No.			
30	16.9-30	16.9-30TR218A	30600			
	420/85R30					
	480/70R30					
	540/65R30					
	18.4-30					
32	460/85R30	8.4-30TR218A	32200			
	520/70R30					
	600/65R30					
	8.3-32					
	9.5-32					
34	12.4-32	12.4-32TR218A	21800			
	16.9-34	16.9-34TR218A	31600			
420/85R34						
480/70R34						
540/65R34						
36	18.4-34	18.4-34TR218A	33600			
	460/85R34					
	520/70R34					
	600/65R34					
	8.3-36					
	9.5-36			8.3-36TR218A	15400	
	230/95R36			12.4-36TR218A	21600	
12.4-36						
320/85R36						
38	13.6-36	13.6-36TR218A	23200			
	340/85R36					
	12.4-38			12.4-38TR218A	25000	
	320/85R38			13.6-38TR218A	26400	
	13.6-38					
	340/85R38					
	380/85R38					
40	14.9-38	14.9-38TR218A	28800			
	380/85R38					
	16.9-38			16.9-38TR218A	36400	
	420/85R38					
	480/70R38					
	540/65R38					
	18.4-38					
	42			460/85R38	18.4-38TR218A	41200
				520/70R38		
				600/65R38		
20.8-38		20.8-38TR218A	43000			
520/85R38						
580/70R38						
650/65R38						
9.5-40				9.5-40 TR218		
44		11.2-42	11.2-42TR218A	23800		
		270/95R42				
	20.8-42	20.8-42TR218A			61400	
	520/85R42					
46	580/70R42	650/65R42	21400			
	8.3-44			8.3-44TR218A		
	210/95R44					
48	9.5-44	12.4-46TR218A	26400			
	230/95R44					
	12.4-46			9.5-48TR218A	21200	
300/95R46						
9.5-48	11.2-48TR218A					
230/95R48		32200				
11.2-48						
270/95R48						

採寸 / 形式	A	B	C	D	α (度)
JS2	56	56	26	33	70°
TR75A	95	89.5	24	70	82°

採寸 / 形式	A	B	C	D	α (度)
JS2	56	56	26	33	70°
TR75A	95	89.5	24	70	82°



作業機用 (ラジアル兼用)

呼び	タイヤサイズ	適合チューブ	No.
6	15X6.00-6	15X6.00-6TR13	3600
	220/50-6	220/50-6TR13	8000
8	3.50-8	3.50-8TR13	1800
	5.00-8	5.00-8TR13	5000
	16X6.50-8	16X6.50-8TR13	4000
12	220/45-8	16X8.50-8TR13	9400
	10.0/80-12	10.0/80-12TR15	7800
14	23X8.50-12	23X8.50/10.5-12TR15	7800
	9.5L-14	9.5L-14/15TR15	13600
15	11L-14	11L-14TR15	13600
	11L-15	11L-15/16TR15	15800
15.3	12.5L-15	12.5L-15/16TR15	16000
	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3TR15	10600
15.5	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3TR15	12200
	400/60-15.5	400/60-15.5TR15	19400
16	11L-16	11L-15/16TR15	15800
	12.5L-16	12.5L-15/16TR15	16000
16.1	13.0/75-16	13.0/75-16TR15	11200
	16.5L-16.1	16.5L-16.1TR218A	23200
16.5	19L-16.1	19.5L-16.1TR218A	28400
	21.5L-16.1		
17	10-16.5	10-16.5TR15	10000
	12-16.5	12-16.5TR15	11000
18	15.0/55-17	15.0/55-17TR15	30200
	380/55-17		
	19.0/45-17		
18	19.0/45-17	19.0/45-17TR15	33800
	12.5/80-18	12.5/80-18TR15	23200
20	13.0/65-18	13.0/65-18TR15	23200
	16.0/70-20	16.0/70-20TR15	25400
22.5	550/60-22.5	500/60-22.5TR218A	56400
26	28L-26	28L-26TR218A	60200

フォークリフト用 (ラジアル兼用)

呼び	タイヤサイズ	適合チューブ	No.
8	5.00-8	5.00-8JS2	2400
9	6.00-9	6.00-9JS2	3000
10	6.50-10	6.50-10JS2	3800
12	7.00-12	7.00-12TR75A	4400
	5.50-15	5.50-15JS2	3600
15	8.15-15	8.15-15TR75A	4800
	(28X9-15)		

フォークリフト用フラップ

呼び	タイヤサイズ	適合フラップ	No.
8	5.00-8	5.00-8FLAP	1200
9	6.00-9	6.00-9FLAP	1400
10	6.50-10	6.50-10FLAP	1600
12	7.00-12	7.00-12FLAP	1800
15	8.15-15	8.15-15FLAP	2400
	(28X9-15)		
20	10.00-20	10.00-20FLAP	3800

チューブレスバルブ

呼び	タイヤサイズ	適合チューブ	No.
	兼用	TR618A	4000

OR タイヤ用 O-RING

呼び	タイヤサイズ	適合 O-RING	No.
25	17.5/20.5-25	17.5-25ORING	3800
25	23.5/26.5-25	26.5-25ORING	4200
33	18.00R33	18.00-33ORING	6400

■消費税込別途