

INDUS Maxflo SD

送水ホース

標準仕様

呼称サイズ		標準内径	標準肉厚	許容圧力(23℃時)		標準重量	定尺(入数)				
インチ	mm	mm	mm	MPa	kgf/cm ²	g/m	10m	20m	30m	50m	100m
1	25	26.5	1.1	0.7	7	120	⑦	⑤	⑤	①	①
1.25	32	33.0	1.2	0.7	7	160	⑦	⑤	⑤	①	①
1.5	40	40.0	1.2	0.5	5	195	⑤	③	③	①	①
2	50	52.0	1.2	0.45	4.5	250	⑤	③	③	①	①
2.5	65	65.0	1.4	0.4	4	360	—	—	—	①	①
3	75	78.0	1.4	0.4	4	430	①	①	①	①	①
4	100	103.0	1.5	0.4	4	610	①	①	①	①	①
5	125	129.0	1.6	0.3	3	810	—	①	①	①	①
6	150	154.0	1.6	0.3	3	960	①	①	①	①	①
8	200	207.0	1.9	0.3	3	1530	①	①	①	①	①

使用温度範囲:0℃~35℃ 色:ダークブルー 梱包の詳細はP⑨を参照ください

品名	直径m/mm	単位	耐圧	色	10m	10m	20m	20m	30m	30m	50m	100m
					No.	発注単位	No.	発注単位	No.	発注単位	No.	No.
マックスフロー	25	mm	0.7Mpa	ブルー	2270	7本	4530	5本	6800	5本	10670	21330
マックスフロー	32	mm	0.7Mpa	ブルー	2320	7本	4640	5本	6960	5本	11070	22130
マックスフロー	40	mm	0.5Mpa	ブルー	2290	5本	4590	3本	6080	3本	10130	20270
マックスフロー	50	mm	0.45Mpa	ブルー	2510	5本	5010	3本	7520	3本	10670	21330
マックスフロー	65	mm	0.4Mpa	ブルー							18800	37600
マックスフロー	75	mm	0.4Mpa	ブルー	4640	1本	9280	1本	13920	1本	20930	41870
マックスフロー	100	mm	0.4Mpa	ブルー	6270	1本	12530	1本	18800	1本	27600	55200
マックスフロー	125	mm	0.3Mpa	ブルー			24430	1本	36640	1本	51070	102130
マックスフロー	150	mm	0.3Mpa	ブルー	12240	1本	24480	1本	36720	1本	53070	106130
マックスフロー	200	mm	0.3Mpa	ブルー	21010	1本	42030	1本	63040	1本	94800	189600

吸余水ホース

サイズ	新 ス ペ ッ ク				重量 (kg)	
	標準寸法(mm)		最高使用圧力	最小曲げ半径(m)		
	内径	外径			色	形状
12×1B	12.7	20.0	-710 mmHg ~3.0 kgf/cm ²	赤	筋入	260
15×1B	15.9	25.0				400
19×1B	19.0	28.6				490
25×1B	25.4	36.0				705
★ 32×1B	31.8	46.0				1,130

■用途: 動噴用吸水管・余水管兼用 ■使用温度範囲: 雰囲気温度: -20℃~+60℃ ■標準出荷長さ: 100m
 ■内管ゴム: 耐水性合成ゴム 輸送物温度: 0℃~+50℃ ■推奨芯金具外径: 内径値+0.5~1.0mm
 ■補強層: 合成繊維 (上記温度範囲を越える場合はご相談下さい)
 ■外被ゴム: 耐候性低比重合成ゴム

品名	規格(内径)	定尺	20m No.	カット No.
吸余水ホース	12m/m	m	656	728
吸余水ホース	15m/m	m	760	844
吸余水ホース	19m/m	m	956	1062
吸余水ホース	25m/m	m	1364	1516

ホース関連