

QP-PUMP さまざまなニーズにお応えするワイドな商品ラインアップ!

一般灌漑ポンプシリーズ 1インチ～4インチまで豊富なバリエーション!

プロフェッショナルからホームユースまで!
田畑の灌水、園芸散水、農機具洗浄など
多様な用途に最適なQP可動式ポンプ

- 軽量アルミボディ採用
- 簡単装着…QPユニークワンタッチカップリング装備
- 代表的なメーカーの各種エンジン搭載

※搭載エンジン略称
 H…ホンダ Y…ヤママー
 M…三菱 K…クボタ

4サイクルエンジンポンプ

QP-1 1インチ 最大揚程 40(m) 最大吐出量 100 L/min 重量 55kg 所要馬力 10ps	QP-105 1インチ 最大揚程 28(m) 最大吐出量 140 L/min 重量 14.7kg 所要馬力 2.4~2.8ps	QP-154 1.5インチ 最大揚程 28(m) 最大吐出量 270 L/min 重量 14.7kg 所要馬力 2.4~2.8ps	QP-207 2インチ 最大揚程 30(m) 最大吐出量 600 L/min 重量 21.3kg 所要馬力 3.5~4.3ps	QP-303 3インチ 最大揚程 32(m) 最大吐出量 1000 L/min 重量 26kg 所要馬力 5~6ps
--	---	---	---	--

QP-402D 4インチ

海水扱い時の寿命を
長持ちさせる工夫です!
3インチ&4インチポンプが可能!

- ポンプ内外部・フレームの粉体塗装
- ステンレス製ボルトナットの採用
- BC製インペラー・ポリウレタンの採用
- 電触防止の工夫

モーターポンプ

QP-M1
1インチ
 (整流子モーター)
 最大揚程 45(m) 最大吐出量 120 L/min
 重量 6.5kg 出力 850WAC1000V

動力噴霧機

QP-PS25
QP-PS45
 QP-PS25
 最高圧力 3.9 (140) Mpa (kgf/cm²) 噴水量 10~20(L/min)
 重量 30kg 所要馬力 7.0~1.9ps
 QP-PS45
 最高圧力 3.9 (140) Mpa (kgf/cm²) 噴水量 15~30(L/min)
 重量 44kg 所要馬力 7.0~2.8ps

QP-PS25E

QP-PS45E
 QP-PS25E
 最高圧力 3.9 (140) Mpa (kgf/cm²) 噴水量 10~20(L/min)
 重量 34kg 所要馬力 3.5~4.2ps
 QP-PS45E
 最高圧力 3.9 (140) Mpa (kgf/cm²) 噴水量 15~30(L/min)
 重量 41kg 所要馬力 4.8~6.2ps

ディーゼルエンジンポンプ

QP-303D
3インチ
 最大揚程 32(m) 最大吐出量 1000 L/min
 重量 53kg 所要馬力 4.2~5.9ps

QP-402D 4インチ

最大揚程 28(m) 最大吐出量 1400 L/min
 重量 66kg 所要馬力 7.0~9.0ps

最大揚程 30(m) 最大吐出量 1600 L/min
 重量 60kg 所要馬力 7.2~9.0ps

単体ポンプ

QP-BH10 1インチ 最大揚程 25(m) 最大吐出量 116 L/min 重量 5.5kg 出力 850WAC1000V	QP-BH20 2インチ 最大揚程 35(m) 最大吐出量 500 L/min 重量 11.2kg 出力 1200WAC1000V	QP-BH30 3インチ 最大揚程 35(m) 最大吐出量 1000 L/min 重量 15kg 出力 1500WAC1000V
---	---	--

QPユニークワンタッチ取付要領



株式会社 マツザカエンジニアリング
 ホームページ <http://www.qp-pump.com>
 本社 〒101-0023 東京都千代田区神田板倉2-23-2
 TEL: 03-3257-6130 FAX: 03-3257-6129
 工場 〒519-2166 三重県多摩郡多摩町中2155
 TEL: 0599-39-3211 FAX: 0599-39-3844

お問い合わせ、ご依頼:

高圧ポンプシリーズ より高く! より遠くへ!

※機種によりディーゼルエンジン搭載ポンプも提供可。

4サイクルガソリンエンジンポンプ

ツインインペラーを採用した
高性能ポンプシリーズ!

QP-T205SLT
2インチ
 ●2インチで最大揚程95mを実現!

QP-T405SLT
4インチ
 ●最大揚程、驚異の115m!

最大揚程 95(m) 最大吐出量 480 L/min
 重量 42kg 所要馬力 7.5~8.0ps

最大揚程 115(m) 最大吐出量 795 L/min
 重量 127kg 所要馬力 11.1ps

QP-105SX 1インチ 最大揚程 60(m) 最大吐出量 110 L/min 重量 10.8kg 所要馬力 2.2ps	QP-154SX 1.5インチ 最大揚程 60(m) 最大吐出量 210 L/min 重量 10.8kg 所要馬力 2.2ps	QP-205S 2インチ 最大揚程 75(m) 最大吐出量 400 L/min 重量 27.8kg 所要馬力 4.8~6.3ps
QP-305S 3インチ 最大揚程 70(m) 最大吐出量 480 L/min 重量 28.9kg 所要馬力 4.8~5.7ps	QP-402S 4インチ 最大揚程 50(m) 最大吐出量 1200 L/min 重量 58.9kg 所要馬力 7.1~8.0ps	

土木・災害対策用ポンプシリーズ 土木用・災害時の給排水に大きな力!

※機種によりディーゼルエンジン搭載ポンプも提供可。

6インチポンプ
 もしもの災害に備える6インチポンプ
 最大揚程 2900 L/min!

QP-602
6インチ
 最大揚程 20(m) 最大吐出量 2900 L/min
 所要馬力 13.0ps

トラッシュポンプの特徴

過酷な土木作業に対応した抜群の耐久性
 ポンプ主要部品は全てインペラー部から一体成形の鋼鉄で設計
 またメカニカルシールは耐摩耗性に優れた材質を使用。
 徹底したメンテナンス性への配慮
 主要な消耗部品の交換時や、ポンプ内に
 溜まった小石などの除去が簡単に出来る
 よう、ドレンカバー(掃除蓋)が開閉自
 在に設計されています。
 このほか、
 回転方向の逆回転防止機構を
 採用しているため、故障時を再発
 するにポンプ内部の損傷が少なくて済みます。

セミトラッシュポンプの特徴

軽便! セミトラッシュ
 土木用ポンプの6インチクラスで55kg、3インチクラスで
 34kgという超軽便モデル(いずれもガソリンエンジン搭載)。
 それがQPセミトラッシュポンプシリーズです。
 ひどくで簡単に持ち運びができます。
 耐久性を向上
 土木現場での作業にも耐えられるよう、ポンプ主要部品を一般汎用
 ポンプよりグレードアップ、トラッシュポンプと一般汎用ポンプの
 中間機としてご使用いただけます。

QP-203T 2インチ 最大揚程 27(m) 最大吐出量 630 L/min 重量 52kg 所要馬力 4.8~5.7ps	QP-301T 3インチ 最大揚程 27(m) 最大吐出量 1200 L/min 重量 63kg 所要馬力 7.2~11.1ps	QP-40T 4インチ 最大揚程 24(m) 最大吐出量 1650 L/min 重量 102kg 所要馬力 10ps
QP-205 2インチ 最大揚程 26(m) 最大吐出量 530 L/min 重量 25kg 所要馬力 3.5~4.3ps	QP-305 3インチ 最大揚程 32(m) 最大吐出量 1000 L/min 重量 33.6kg 所要馬力 4.8~5.7ps	QP-402 4インチ 最大揚程 30(m) 最大吐出量 1600 L/min 重量 60kg 所要馬力 7.2~9.0ps

※掲載の製品仕様・仕様は変更されている場合があります。ご購入時は「製品仕様・搭載エンジン・駆動方式等の詳細」は別途必ずご確認ください!

Matsusaka

**三菱空冷エンジン搭載
一般灌水用ポンプシリーズ!**

25mm 1 インチ
40mm 1.5 インチ
50mm 2 インチ
80mm 3 インチ
100mm 4 インチ

QP-105/GM082 QP-154/GM082
QP-207/GB13G QP-303/GB18G
QP-402/GB290

軽量タイプから
大容量の給排水まで!

株式会社マツザカエンジニアリング

Matsusaka

**ホンダ空冷エンジン搭載
一般灌水用ポンプシリーズ!**

1 インチ 2 インチ
3 インチ 4 インチ
6 インチ

QP-1/GX25 QP-207/GX120
QP-303/GX160
QP-402/GX240
QP-602/GX390

超・軽量タイプから
大容量の給排水まで!

株式会社マツザカエンジニアリング

ポンプ製品

三菱空冷ガソリンエンジン搭載 QPポンプ性能諸元一覧

機種名	QP-105	QP-154	QP-207	QP-303	QP-402
搭載エンジン型式	GM082	GM082	GB13G	GB18G	GB290
吸込口径×吐出口径 (mm)	25×25	40×40	50×50	80×80	100×100
最大揚程 (m)	28	28	30	32	30
最大吐出量 (L/分)	140	270	600	1,000	1,600
本体重量 (kg)	14.7	14.7	21.3	26.0	60.0
エンジン最大馬力 (PS)	2.4	2.4	4.2	6.3	8.0

※掲載の製品仕様・仕様は変更されている場合があります。ご購入時は「製品仕様・搭載エンジン・駆動方式等の詳細」は別途必ずご確認ください!

ポンプ性能曲線

外形寸法

機種名	寸法	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	C寸法 (mm)
QP-105		425	318	465
QP-154		425	318	465
QP-207		460	380	420
QP-303		510	390	460
QP-402		695	495	645

ホンダ空冷ガソリンエンジン搭載 QPポンプ性能諸元一覧

機種名	QP-1	QP-207	QP-303	QP-402	QP-602
搭載エンジン型式	GX25	GX120	GX160	GX240	GX390
吸込口径×吐出口径 (mm)	25×25	50×50	80×80	100×100	150×150
最大揚程 (m)	40	30	32	30	20
最大吐出量 (L/分)	120	600	1,000	1,600	2,900
本体重量 (kg)	5.5	21.3	26.0	60.0	144.0
エンジン最大馬力 (PS)	1.1	3.5	4.9	7.2	11.1

※掲載の製品仕様・仕様は変更されている場合があります。ご購入時は「製品仕様・搭載エンジン・駆動方式等の詳細」は別途必ずご確認ください!

ポンプ性能曲線

外形寸法

機種名	寸法	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	C寸法 (mm)
QP-1/GX25		355	235	295
QP-207/GX120		460	380	420
QP-303/GX160		510	390	460
QP-402/GX240		695	495	645
QP-602/GX390		1,280	1,050	1,200