

給油式

VT形

タンクマウントシリーズ エアコンプレッサ TOSCON



- ◆IE3 モーターを搭載しています。
- ◆全閉外扇形モーターを搭載しており、粉塵や湿気に対する耐性を向上しています。
- ◆中圧タイプ（1.4MPa）の機種は、オイルの白濁を防ぐ中間水分離器を標準装備しています。
低圧タイプ（1.0MPa）の機種でオイルの白濁が懸念される場合は、中間水分離器キットの取付けをご検討ください。

農
機
具
I

機種及び標準定格仕様

運転制御方式	モーター定格出力 (kW)	電 源			形式	復帰圧力～作動圧力 (MPa)	吐出し空気量 (L/min)	空気タンク容積 (L)	空気取出口	中間水分離器	外形寸法幅×奥行×高さ (mm)	概略質量 (kg)	騒音レベル (正面 1.5m) dB (A)	
		相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)										
低圧 (1.0MPa)	0.75	三相	200	50	VT105-7T	0.8～1.0	75	39	G1/4 ボールバルブオス×1	なし	775×350×690	49	71	
				60	VT106-7T		170	65			940×380×830	80	69	
	50			VT105-15T	255		75	1150×425×770			115			
	1.5			60	VT106-15T		400	100	Rc3/8 ボールバルブメス×1 G1/4 ボールバルブオス×1		1400×430×835	154	72	
				50	VT105-22T			630	155		1335×575×1000	230	71	
	2.2			60	VT106-22T		855		180		Rc3/4 ボールバルブメス×1 G1/4 ボールバルブオス×1	1535×585×1090	286	73
				50	VT105-37T			1285	200		1685×640×1100	335	76	
	3.7			60	VT106-37T		中圧 (1.4MPa)		1.15～1.4		Rc3/4 ボールバルブメス×1 G1/4 ボールバルブオス×1	標準装備	1335×505×930	160
				5.5	50			VT105-55T						
7.5	60	VT106-55T	590		180	1535×575×1000		245		72				
	11	50	VT105-75T	755	200	1535×585×1090		288		74				
60		VT106-75T	1125	200	1685×640×1100	340		77						

1. 吐出空気量は、工場出荷時における最高吐出圧力時に吐き出す空気量を吸込み状態（大気圧）に換算した平均値です。（保証値は別途お問合せください。）
2. 復帰圧力、作動圧力は制御機器によって繰り返し運転される圧力範囲を表しています。
3. 騒音値は全負荷時、無響音室での測定に換算した値です。（設置環境により値は変わります。）
4. 0.75kW のみ電源コード 2m 付きです。
5. 0.75kW はモーター保護装置を搭載しておりません。お客様にてモーターブレーカーを外部に設置してください。
6. 車輪の固定は行わないでください。固定設置が必要な場合は、静音シリーズまたは定置式（受注生産対応）をご使用ください。
7. 各寸法はボールバルブ等の突起物は含みません。
8. 本製品の付属品：第二种压力容器明細書・タンク寸法図（タンク容量 40L 以上の機種に添付）1部、取扱説明書1部、モーター取扱説明書1部